



Principal

Distancia	Acti 9
Tipo de producto o componente	Barra colectora
Categoría de accesorio	Accesorio de conexión
Descripción de líneas	3L
Número total módulos (18 mm)	24

Complementario

Número de vías	8 ways 3 L
Configuración de postes para 1 vía	1 x 3P
Paso interpolar	18 mm
Tipo de conector	Tooth
Distancia entre camino	54 mm
Marcado	L1 L2 L3
Aislamiento	Aislado
Presentación del dispositivo	Cuttable
Intensidad asignada de empleo (Ie)	100 A (40 °C)
Tensión asignada de empleo	415 V CA
Tensión asignada de aislamiento	500 V CA conforme a IEC 61439-2
Modo de montaje	Horizontal
Ubicación de montaje	Parte superior o inferior en terminales de tipo túnel Parte superior o inferior en terminal doble
Pasos de 9 mm	48
Ancho	430 mm
Color	Blanco (RAL 9003)
Rango de compatibilidad	Multi 9 C60 Acti 9 iK60 Acti 9 iC60 Acti 9 iID Acti 9 iID K Acti 9 iSW

Entorno

Normas	IEC 61439-2 IEC 60947-7-1
Resistencia al fuego	960 °C (30 s) conforme a IEC 60695-2-1
Grado de contaminación	3 conforme a IEC 60947-7-1
Grado de protección IP	IP20 con piezas terminales y cubiertas dentales

Ofrecer Sostenibilidad

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: YYWW)	Conforme - desde 1336 - Declaración de conformidad de Schneider Electric  Declaración de conformidad de Schneider Electric
Alcanzar	Referencia no contiene SVHC arriba del umbral Referencia no contiene SVHC arriba del umbral
Perfil medioambiental del producto	Disponible
Instrucciones de fin de vida del producto	No necesita operaciones de reciclado específicas

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------