



Principal

Rango de producto	Altivar
Tipo de producto o componente	Módulo de comunicación

Complementario

Compatibilidad de rango	Altivar Process ATV600 Altivar Process Modular
Protocolo de puerto de comunic	Ethernet/IP Modbus TCP
Conexión eléctrica	2 connectors RJ45 Ethernet IP/Modbus TCP
Velocidad de transmisión	10/100 Mbps
Modo intercambio	Dúplex med. y dúplex tot.
Servicio de comunicación	Servidor Modbus TCP para Ethernet IP / Modbus TCP Adaptador Ethernet / IP para IP de Ethernet Soporte RSTP para IP de Ethernet FTP para IP de Ethernet Accionamiento de CA ODVA y perfil CiA 402 para Ethernet IP / Modbus TCP Auto-MDIX para Ethernet IP / Modbus TCP 32 parámetros IN - 32 parámetros OUT mensajería implícita para Ethernet IP / Modbus TCP FDR para Ethernet IP / Modbus TCP SNMP agent para IP de Ethernet
Tipo de red de comunicación	IPv6 (protocolo de Internet)
Topología	Cadena de margaritas
Protocolo de sincronización horaria	SNTP
Servidor web	Servidor HTTP incorporado
Servicios web	Monitor motor Guardar / restaurar la configuración de la unidad Página de inicio personalizable Widgets (ID, control, tabla de datos, diagnóstico, gráficos) Monitoreo de energía Ajuste y supervisión de la función de la bomba Configuración del convertidor y diagnóstico Configuración y diagnóstico de Ethernet Actualizar el firmware de la unidad
Tipo de pantalla	1 LED MS (Module Status) 1 LED NS (Network Status) 1 LED TX/RX (Transmit/Receive port 1) 1 LED TX/RX (Transmit/Receive port 2)
Perfil de bus	CiA 402

CIP AC Drive

Peso del producto

0.2 kg

Entorno

Certificaciones

ODVA
Achilles : level 2

Ofrecer Sostenibilidad

RoHS (código de fecha: YYWW)

Conforme - desde 1508 - Declaración de conformidad de Schneider Electric

 [Declaración de conformidad de Schneider Electric](#)