

Hoja de características del producto

Características

VW3A3203

Tarjeta extensión e/s- digital 6e/2s-analog 2e



Principal

Tipo de producto o componente	Módulo adicional E/S
Compatibilidad de gama	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Altivar Easy 610
Tipo de entrada/salida	2 entrada analógica(s) configurable tensión, intensidad, sonda 6 entr, discreta(s) 2 salida digital(s)
Número de entrada analógica	2
Tipo de entrada analógica	AI1, AI2 configurable current : 0...20 mA/4...20 mA, sampling time: 0...1 ms, resolution: 14 bits AI1, AI2 configurable voltage : - 10...10 V DC, 24 V max, impedance: 20 kOhm, sampling time: 0...1 ms, resolution: 14 bits AI1, AI2 configurable PTC, Pt 100, Pt 1000, sampling time: 0...1 ms, resolution: 14 bits
Número de salida digital	2
Salida discreta	(DQ11, DQ12) lógica asignable, tiempo muestr: <= 1 ms
Salida lógica	(DQ11, DQ12) lógica negativa (DQ11, DQ12) lógica positiva
Número de entrada digital	6
Entrada discreta	(DI11...DI16) programable, , impedancia: 250 Ohm, tiempo muestr: <= 1 ms
Entrada lógica	(DI11...DI16) lógica negativa (DI11...DI16) positiva
Corriente de entrada discreta	2,5 mA

Complementario

Tensión de salida	24 V CC (límites de tensión:<= 30 V) lógica asignable
Intensidad de salida máxima	100 mA, assignable logic
Voltaje entrada	24 V CC (límites de tensión:<= 30 V) para programable
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Bloque de terminales de resorte extraíble, 1,5 mm² / AWG 16
Tipo de protección	Protección contra cortocircuitos sobre salida Protección de polaridad inversa sobre entrada digital
Peso del producto	0,5 kg

Sostenibilidad de la oferta

RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 1543 - Declaración de conformidad de Schneider Electric
------------------------------	--

