

TG21-18: CELDA DE REMONTE DE BARRAS

Las celdas TG21 son del tipo metalenclosed, diseñadas para su utilización en sistemas secundarios de distribución, con unidades modulares, bajo envoltorio metálica, de fácil instalación y flexibles en su conjunto.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Tensión de servicio :
- Altitud :
- Tensión nominal: 24 kV
- Frecuencia nominal: 60 Hz
- Capacidad nominal: 630 A
- Nivel de Aislamiento:
 - 60 Hz/1min: Hasta 50 kV
 - 1.2/50 ms: Hasta 125 kV
- Corriente de corta duración (1s): 16 kA
- Grado de protección: IP3X
- Clasificación del arco interno: AFL
- Clasificación de la accesibilidad: LSC2A

DIMENSIONES

Ancho	Profundidad	Altura
500mm	1000mm	1950mm

CONTENIDO DE LA UNIDAD

- Acometida inferior
- Acceso frontal
- Juego de aisladores de soporte
- Divisores capacitivos con indicación óptica de presencia de tensión
- Resistencia calefactora, 220VAC

NORMAS

- | | |
|---------------|-------------|
| • IEC 62271 | • IEC 60694 |
| • IEC 60265-1 | • IEC 60420 |
| • IEC 60129 | • IEC 60056 |

ENSAYOS DE RUTINA

- Ensayo a frecuencia de la red
- Ensayo de resistencia del circuito principal
- Ensayo de descargas parciales

