

Hoja de características del producto

Características

A9N26924

Contacto abierto de señalización OF AC + 1 SD y OF CA/CD



Principal

Gama	Librio Prodis Acti 9 Clario
Tipo de producto o componente	Contacto inversor
Nombre corto del dispositivo	OF
Composición de contactos de señalización	1 C/A
Corriente nominal (In)	3 A en 380...415 V CA - 50/60 Hz 6 A en 220...240 V CA - 50/60 Hz 1 A en 130 V DC 1,5 A en 60 V DC 2 A en 48 V DC 6 A en 24 V DC
Pasos de 9 mm	1

Complementario

Compatibilidad de gama	Acti 9 C120 Acti 9 C60H-DC Acti 9 iDPN Acti 9 DPN Vigi Acti 9 RCCB-ID Acti 9 C60PV-DC Acti 9 C40 Acti 9 ID C40 Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 IDc Acti 9 C120NA-DC Acti 9 ITG40 Acti 9 SW60-DC Acti 9 C60NA-DC
Tipo de montaje	Fijo
Tipo de montaje	Carril DIN

Altura	85.3 mm
Anchura	9 mm
Profundidad	78,5 mm
Peso del producto	30 g
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Clamp terminal in bottom 2 cable(s) 1.5 mm² flexible Clamp terminal in bottom 1 cable(s) 0.5...2.5 mm² rigid Clamp terminal in bottom 2 cable(s) 1.5 mm² flexible with ferrule
Longitud de cable pelado para conectar bornas	9 mm
Par de apriete	1 N.m

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Certificaciones de producto	ASTA LCIE Kema ASEFA
Grado de protección IP	IP20 de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1
Grado de contaminación	3 de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1
Tropicalización	2 de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1
Humedad relativa	95 % en 55 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 1001 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto	Disponible Perfil medioambiental
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	DISPONIBLE Manual de gestión residuos

Información Logística

País de Origen	Bélgica
----------------	---------

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------