



Principal

Gama	Prodis Acti 9 Clario Librio
Tipo de producto o componente	Contacto de señalización de defecto
Nombre corto del dispositivo	SD
Composición de contactos de señalización	1 C/A
Corriente nominal (In)	3 A en 380...415 V CA - 50/60 Hz 6 A en 220...240 V CA - 50/60 Hz 1 A en 130 V DC 1,5 A en 60 V DC 2 A en 48 V DC 6 A en 24 V DC
Pasos de 9 mm	1

Complementario

Compatibilidad de gama	Acti 9 iDPN Vigí Acti 9 C120 Acti 9 C60H-DC Acti 9 iDPN Acti 9 DPN Vigí Acti 9 C60PV-DC Acti 9 C40 Acti 9 ID C40 Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 IDc Acti 9 C120NA-DC Acti 9 ITG40 Acti 9 SW60-DC Acti 9 C60NA-DC Acti 9 C40 Vigí Acti 9 DT40 Vigí
Tipo de montaje	Fijo
Tipo de montaje	Carril DIN

Altura	85.3 mm
Anchura	9 mm
Profundidad	78,5 mm
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Clamp terminal in bottom 2 cable(s) 1.5 mm² flexible Clamp terminal in bottom 1 cable(s) 0.5...2.5 mm² rigid Clamp terminal in bottom 2 cable(s) 1.5 mm² flexible with ferrule
Longitud de cable pelado para conectar bornas	9 mm
Par de apriete	1 N.m

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Certificaciones de producto	ASEFA Kema LCIE ASTA
Grado de protección IP	IP20 de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1
Grado de contaminación	3 de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1
Tropicalización	2 de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1
Humedad relativa	95 % en 55 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 1001 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto	Disponible Manual de gestión residuos
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	DISPONIBLE

Información Logística

País de Origen	Bélgica
----------------	---------

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------